

## Montáž voliéry

1. Po rozbalení klece našroubujte kolečka do předpřipravených matic na spodní straně kovových nohou.
2. Mezi přední a zadní stranu klece s kolečky nasuňte na spodní stranu dvojitý kovový profil a zlehka zaaretujte přiloženými šrouby.
3. Mezi přední a zadní stěnu klece nasuňte drátěnou výplň do připravených drážek a dírek.
4. Ve vrchní části mezi přední a zadní stranu klece vložte profily s otvory , které nasunete na drátěnou výplň klece.
5. Dále vsuňte do otvorů přední a zadní strany klece drátěnou střechu.
6. Následně dotáhněte veškeré šrouby a tím drátěné výplně zabezpečíte proti uvolnění.
7. Vložte plastový čistící šuplík do spodní části klece.
8. Nad plastový šuplík vložte výsuvný rošt.
9. Ochranný plech nasuňte do drátěné výplně klece ve spodní části. Každou část nasuňte zvlášť na jednotlivé stěny a v rozích pevně sešroubujte přiloženými šrouby. Docílíte fixace ochranného plechu.
10. Dle potřeby a preferencí vložte bidýlka.
11. Držáky na krmné misky přišroubujte na boční strany klece pomocí přiložených šroubů dle
12. vašeho uvážení a preference. Poté vložte krmné misky.
13. Do krmných dvířek vložte závlačky, aby nedošlo k nechtěnému otevírání dvířek.

## Čištění klece

- Používejte k čištění klece měkký hadřík nebo neabrazivní čistič. Nepoužívejte abrazivní čističe

!!! Při použití abrazivního čističe by došlo k poškození povrchu klece.

- Umývejte všechny části klece teplou vodou a jemným pro zvířata nezávadným přípravkem.

Následně klec pečlivě opláchněte teplou vodou. (max 70°C u kovových prvků a max 50°C u plastových prvků)

- Ručně klec osušte měkkým hadříkem a až poté ji sestavte do původního stavu.
- Plastové komponenty nenechávejte schnout na slunci, protože hrozí jejich deformace.
- Další tipy jak čistit klec najdete v odborné literatuře o chovu ptactva.

Importér EU  
Euro Enterprise UG  
Mülheimer Strasse 15  
Nürnberg, D-90451  
Telefon: +49/(0) 1577-7548005  
Email: [info@maxeuro.de](mailto:info@maxeuro.de)  
VAT DE296206963  
HRB 30882  
Vyrobeno v PRC

