

### **Technické parametry:**

Bruska je určena pro broušení vrtáků o průměru 3,5-10mm.

Brusku lze použít pro vrtačky o průměru uchycení 43mm a max. otáčkách 1500ot/min.

### **Návod k použití:**

A) Před použitím zkонтrolujte nastavení vzdálenosti brusného kotouče od vodící šablony a to tak, že zasunete vrták do šablony a lehce jím pootočíte až do krajní polohy, kdy je vrták nejhлouběji zasunut v šabloně. Vrták by se měl v této poloze dotýkat brusného kotouče. Vzdálenost brusného kotouče od šablony správně nastavte dle následujících pokynů:

1. Odšroubujte oba vruty na těle brusky, vyjměte vodící šablonu na vrtáky (horní kryt) a vytáhněte brusný kotouč upevněný na rotační hřídeli.

2. Přitáhněte plastový čelní nastavovací šroub (levý závit) o několik závitů tak, až se vrták, který jste vsunuli do vodící šablony a pootočili jím až do krajní polohy, lehce dotkne brusného kotouče (nutno vždy odzkoušet).

3. Všechny díly včetně pružiny i podložky smontujte do původního stavu.

B) Upeňte brusku na vrtáky na vrtačku pomocí plastové objímky. Sklíčidlo vrtačky musí být přitom úplně dotaženo. Přitlačte kuželový konec sklíčidla na gumovou koncovku brusky a dotáhněte oba upínací šrouby objímky.

C) Vrtačku můžete upevnit kvůli snadnější manipulaci do svěráku.

D) Zapněte vrtačku. Vsuňte vrták do odpovídajícího otvoru (obr. 3).

E) Několikrát pootočte vrtákem tam a zpět (až 12x) a zapamatujte si počet pootočení (obr. 4).

F) Vytáhněte vrták, otočte jím o 180° a opakujte postup dle bodu D a E (obr. 6). Přitom dbejte na to, aby počet pootočení vrtáku z každé strany byl stejný. Je doporučeno si na vrtáku udělat značku pro zapamatování, která strana již byla broušena.

Netlačte na vrták příliš. Opakováním lehkým kontaktem vrtáku s brusným kotoučem dosáhněte lepších výsledků. Neprodlužujte kontakt vrtáku s brusným kotoučem příliš, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Při broušení vrtáků o velikosti která není na šabloně uvedena, používejte hned následující větší průměr v šabloně, např. pro vrták 6,8mm použijte otvor v šabloně s označením 7mm. Balení obsahuje 1 ks náhradního brusného kotouče.

